

**SU/YANGIN TESİSAT BORULARI
TS EN 10255 ORTA SERİ**

EBATLAR				FİYAT (TL/M)					
ANMA ÇAPI	DIŞ ÇAP (inch)	DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	GALVANİZLİ DIŞLI MANŞONLU	GALVANİZLİ DÜZ UÇLU	SİYAH DIŞLI MANŞONLU	 FIRE PROTECTION SYSTEMS	SİYAH DÜZ UÇLU	SRM TESİSAT BORULARI DÜZ UÇLU
DN15	1/2"	21,3	2,6	141,28	130,64	92,86	85,80	81,91	116,48
DN20	3/4"	26,9	2,6	168,73	156,83	119,50	110,05	105,17	151,69
DN25	1"	33,7	3,2	246,77	227,82	181,92	165,12	157,95	233,19
DN32	1 1/4"	42,4	3,2	319,22	295,88	232,14	211,16	201,96	274,50
DN40	1 1/2"	48,3	3,2	364,37	336,90	266,88	240,54	229,87	316,51
DN50	2"	60,3	3,6	503,20	465,91	376,79	340,21	325,47	447,42
DN65	2 1/2"	76,1	3,6	647,19	597,55	515,06	434,46	415,69	573,29
DN80	3"	88,9	4,0	831,62	766,28	675,95	565,63	541,35	745,34
DN100	4"	114,3	4,5	1.223,24	1.108,76	981,09	816,48	781,14	
DN125	5"	139,7	5,0	1.688,62	1.492,02	1.339,49	1.119,11	1.068,72	
DN150	6"	165,1	5,0	2.029,89	1.859,15	1.614,14	1.334,80	1.276,26	



- **Orta Seri Yangın Tesisat Borularımız;**
 - ½" ~ 6" aralığında Kırmızı Astar Boyalı Düz Uçlu
 - 2 ½" ~ 6" aralığında Kırmızı Astar Boyalı Yivli
 - ½" ~ 6" aralığında Siyah Düz Uçlu olarak standart stok ürünlerimizdir.
- **Galvaniz Su Borularımız;**
 - ½" ~ 6" aralığında Dişli Manşonlu
 - ½" ~ 6" aralığında Düz Uçlu
 - 4" ve 6" ebatlarında Yivli olarak standart stok ürünlerimizdir.
- **Orta Seri Tesisat Borularımız;**
 - PN25 sınıfı olup, min. 50 barda test edilmektedir.
- **SRM Tesisat Borularımız;**
 - 900 °C'de tavlansak tüm gövdesi normalize edilmiştir.
 - İç çapaksızdır.
 - Büküm yapmaya ve şekil vermeye elverişli olup, korozyon dayanımı yüksektir.